

TRUVA Acil Yönlendirme Armatürü

Emergency Exit Signs

Tek Yüzlü Sıva Üstü ve Gömme Montaj
Surface or Recessed Mounted, Single Sided



LED li Tek Yüzlü Duvara/Tavana Arkadan Montajlı

Single Faced Wall / Ceiling with LED Rear Mounted

Enjeksiyon kalıplı UL-94V-0 alev sınıfı, yangın geciktiricili beyaz polikarbonat gövde ve şeffaf kapak
Injection molded UL-94V-0 flame class, fire retardant white polycarbonate body and transparent cover

Tek yüzlü duvara arkadan veya sıva altı tavana gömme montaj
Single sided wall to back or flush ceiling flush mount

Acilde veya Sürekli çalışma modu
Maintained or non-maintained operation mode

Minimum enerji tüketimi,
Minimum energy consumption,

Uzun ömürlü LED teknolojisi
Long-lasting LED technology

Yeşil LED li Şarj Göstergesi
Green LED Charge Indicator

LiFePO4 lityum ve Ni-Cd nikel kadmium batarya
LiFePO4 lithium and Ni-Cd nickel cadmium battery

Akıllı otomatik şarj fonksiyonu
Intelligent automatic charging function

Batarya için aşırı şarj ve deşarj koruması
Overcharge and discharge protection for the battery

Polarize konnektörlü akü kablosu
Battery cable with polarized connector



Şeffaf kapak üzerine kendinden yapışkanlı opal etiket veya serigrafik baskı (h: 8cm)
Self-adhesive on transparent cover opal sticker or silkscreen printing (h: 8cm)

EN 60598-2-22 EN 61347-2-7
EN 61347-2-13 EN 62384

CE normlarına uygun üretim
EN 60598-2-22 EN 61347-2-7
EN 61347-2-13 EN 62384

Production in accordance with CE norms

Boyutlar / Dimensions



Sembol / Pictograms



P01



P02



P03



P04



P05



P06

	Ürün Kodu Code	Ampul Lamp	Açıklama Description	Ağırlık Weight
Standart	CSTR N2 DA 3H P...	LED	Acilde Non-Maintained	580 gr
	CSTR M2 DA 3H P...	LED	Sürekli Maintained	590 gr
	CSTR S0 DA P...	LED	Şebeke Mains	580 gr
Self-Test	CSTR/ST N2 DA 3H P...	LED	Acilde Non-Maintained	680 gr

Aksesuar Accessories	CSNC 01	3.6V 1000mAh Yüksek sıcaklığa dayanıklı Ni-Cd batarya 3.6V 1000mAh High temperature Ni-Cd battery
	CSLiFe01	3.2V/1000mA Li-FePO4 Lithium batarya 3.2V / 1000mA Li-FePO4 Lithium battery

Bilgiler Information

Çalışma Voltajı Working Voltage	220/230V AC
Çalışma Frekansı Frequency	50/60Hz
Güç Sarfıyatı Power Consumption	<3W
Acil Durum Modda Işık gücü Light power in Emergency Mode	350lm
CCT	6500K
Şarj Süresi Charge duration	24 saat 24 hours
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	0C° 50C°

