

# HARPUT Acil Yönlendirme Armatürü

## Emergency Exit Signs

Tek/Çift Yüzlü Sıva Üstü ve Gömme Montaj

Surface Mounted, Single/Double Sided




020



### Sıva Üstü, Tek / Çift Taraflı Surface Mounted, Single/Double Sided

- Toz boya kaplı DKP sac gövde  
Powder coated DKP sheet metal body
- Standart gövde rengi siyah,  
Standard body color is black,
- Acilde veya Sürekli çalışma modu  
Non-Maintained & Maintained
- A sınıfı minimum enerji tüketimi,  
Class A minimum energy consumption,
- Uzun ömürlü LED teknoloji  
Long-lasting LED technology
- Yeşil LED li Şarj Göstergesi  
Green LED Charge Indicator
- Test anahtarı  
Test switch
- LiFePO4 lityum ve Ni-Cd nikel kadmiyum batarya  
LiFePO4 lithium and Ni-Cd nickel cadmium battery
- Polarize konnektörlü akü kablosu  
Battery cable with polarized connector
- 5mm akrilik pleksiglas üzerine kendinden yapışkanlı opal etiket veya serigrafik baskı (h: 15cm)  
Self-adhesive on 5mm acrylic plexiglass opal sticker or silkscreen printing (h: 15cm)
- Merkezi izleme (DALI)  
Central monitoring (DALI)
- Otomatik test (Self-Test)  
Self test (Self-Test)
- Difüzör üzerine kendinden yapışkanlı opal etiket (h: 15cm)  
Self-diffusing on diffuser adhesive opal sticker (h: 15cm)
- 30 metreden Görülebilme  
Visibility range 30 meters
- EN 60598-2-22 EN 61347-2-7  
EN 61347-2-13 EN 62384  
CE normlarına uygun üretim  
EN 60598-2-22 EN 61347-2-7  
EN 61347-2-13 EN 62384  
Production in accordance with CE norms


### Boyutlar / Dimensions




**DA**  
Duvara arkadan montaj  
Wall mounting



**TD**  
Tavana montaj  
Ceiling mount



**TJ**  
Tavana tij ile montaj  
Installation with ceiling rod



**TZ**  
Tavana zincir ile montaj  
Mounting to ceiling with chain



P01



P02



P03



P04



P05



P06

	Ürün Kodu Code	Ampul Lamp	Açıklama Description	Ağırlık Weight
Standart	CSHR N2 DA 3H P....	LED	3,5W Acilde Non-Maintained	580 gr
	CSHR M2 DA 3H P....	LED	3,5W Sürekli Maintained	
	CSHR N2 TD 3H P....	LED	3,5W Acilde Non-Maintained	
	CSHR M2 TD 3H P....	LED	3,5W Sürekli Maintained	
Self-Test	CSHR/ST N2 DA 3H P....	LED	3W Acilde Non-Maintained	
DALI	CSHA/DL M2 DA 3H P....	LED	3W Sürekli Maintained	
Aksesuar Accessories	CSNC 01	1.2V 1000mAh Yüksek sıcaklığa dayanıklı Ni-Cd batarya	1.2V 1000mAh High temperature Ni-Cd battery	
	CSLiFe01	3.2V/1000mA Li-FePO4 Lithium batarya	3.2V / 1000mA Li-FePO4 Lithium battery	

### Teknik Bilgiler Information

Çalışma Voltajı Working Voltage	220/230V AC
Çalışma Frekansı Frequency	50/60Hz
Güç Sarfiyatı Power Consumption	<3W
Acil Durum Modda Işık gücü Light power in Emergency Mode	20lm
CCT	6500K
Şarj Süresi Charge duration	24 saat 24 hours
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	0C° - 40C°

