

NYSA Acil Yönlendirme Armatürü

Emergency Exit Signs

Tek Yüzlü Sıva Üstü Montaj
Surface Mounted, Single Sided


446



DA
Duvara arkadan montaj
Wall mounting



TD
Tavana montaj
Ceiling mount



TZ / TJ
Tavana tıj veya zincir ile montaj
Mounting on the ceiling with a rod or chain

Sembol / Pictograms



P01



P02



P03



P04



P05



P06



| | Ürün Kodu Code | Ampul Lamp | Açıklama Description | Ağırlık Weight |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------------------|-------------------|
| Standart | CSNS N2 DA 3H P... | LED | 3,5W Acilde Non-Maintained | 990 gr |
| | CSNS M2 DA 3H P... | LED | 3,5W Sürekli Maintained | 990 gr |
| Self-Test | CSNS/ST N2 DA 3H P... | LED | 3W Acilde Non-Maintained | 1150 gr |
| Self-Test | CSNS/ST M2 DA 3H P... | LED | 3W Sürekli Maintained | 1200 gr |
| Aksesuar Accessories | CSNC 01 | 1.2V 1000mAh Yüksek sıcaklığa dayanıklı Ni-Cd batarya 3.6V 1000mAh High temperature Ni-Cd battery | | |
| | CSLiFe01 | 3.2V/1000mA Li-FePO4 Lithium batarya 3.2V / 1000mA Li-FePO4 Lithium battery | | |
| | CST | Test butonu (Normalde açık kontak) Test button (Normally open contact) | | |
| | CSL G55 | 55cm Kablolu YEŞİL şarj gösterge ledi 55cm Wired GREEN charging indicator led | | |

LED li Tek Yüzlü Duvara/Tavana
Arkadan Montajlı

LED li Tek Yüzlü Duvara
Arkadan Montajlı
Surface mounted, single sided

- Toz boya kaplı DKP sac gövde
Powder coated DKP sheet metal body
- Standart gövde rengi beyaz,
Standard body color is white,
- 30 metreden Görülebilme
Viewing distance 30m
- Acilde veya Sürekli çalışma modu
Non-Maintained & Maintained
- A sınıfı minimum enerji tüketimi,
Class A minimum energy consumption,
- Uzun ömürlü LED teknoloji
Long-lasting LED technology
- Yeşil LED li Şarj Göstergesi
Green LED Charge Indicator
- Test anahtarı
Test switch
- LiFePO4 lityum ve Ni-Cd nikel kadmiyum batarya
LiFePO4 lithium and Ni-Cd nickel cadmium battery
- Polarize konnektörlü akü kablosu
Battery cable with polarized connector
- Acil durumda 1 veya 3 saat çalışma
Emergency operation time 1-3 hours
- Merkezi izleme (DALI)
Central monitoring (DALI)
- Otomatik test (Self-Test)
Self test (Self-Test)
- 2mm akrilik pleksiglas üzerine kendinden yapışkanlı
opal etiket veya serigrafı baskı (h: 15cm)
Self-adhesive on 2mm acrylic plexiglass
opal sticker or silkscreen printing (h: 15cm)
- EN 60598-2-22 EN 61347-2-7
EN 61347-2-13 EN 62384
CE normlarına uygun üretim
EN 60598-2-22 EN 61347-2-7
EN 61347-2-13 EN 62384
Production in accordance with CE norms

Boyutlar / Dimensions



Bilgiler Information

| | |
|---|---------------------|
| Çalışma Voltajı Working Voltage | 220/230V AC |
| Çalışma Frekansı Frequency | 50/60Hz |
| Güç Sarfıyatı Power Consumption | <3W |
| Acil Durum Modda Işık gücü Light power in Emergency Mode | 90lm |
| CCT | 6500K |
| Şarj Süresi Charge duration | 24 saat 24 hours |
| Çalışma Sıcaklığı Operating temperature | 0C° 50C° |

